

DALIS - 860

DALIS - 8 COLOURS LED 300W

Cyclight



- **Typ:** Cyklorama efektový LED Bar
- **Zdroj:** 8 farebné LED 300W
- **Optika:** Asymetrická

Asymetrické 300W LED svietidlo Dalis wall wash má osem rôznych farebných LED diód (červená, zelená, modrá, kráľovská modrá, amber, tyrkysová, teplá biela 2200K a studená biela 6500K). Kombinácia týchto šiestich farieb v spojení s dvoma bielymi umožňuje vygenerovať akúkoľvek farbu zo širokého farebného spektra vrátane bielej s farebnou teplotou 2200K-8000K. Navyše biele LED diódy napomáhajú desaturácii farieb pre rozsiahlu paletu pastelových odtieňov. LED diódy sa dajú taktiež ovládať nezávisle, vďaka čomu sa dajú dosiahnuť plynulé prechody a mixy farieb. Svietidlo je vybavené chladiacim systémom bez ventilátorov, ponúka tichý chod ideálny pre produkcie citlivé na hluk.

Vlastnosti:

- **8-farebný mixovací LED systém:** Červená, Zelená, Modrá, Amber, Kráľovská Modrá, Tyrkysová, Teplá Biela (2200K), Studená Biela (6500K).
- **Veľmi široký farebný rozsah:** Voľba z ôsmich farieb v spojení so 16-bitovým ovládaním, poskytuje takmer nekonečnú škálu farebných možností.
- **Pôsobivá škála pastelových odtieňov:** desaturácia farieb je možná pridaním teplých a studených bielych bez potreby stmaviť svetlá.
- **Pravdivá nastaviteľná biela farba:** od 2200K do 8000K - celé spektrum bielej pre osvetlenie pozadí.
- **16-bitové ovládanie každej farby:** precízne stmievanie každej farby.
- **Lineárna stmievacia charakteristika:** žiadna strata farby pri stmievaní.
- **Nastaviteľný reakčný čas:** voľby pre rýchle alebo pomalé stmievanie podobné tungstenovým lampám - nastaviteľné cez DMX protokol.
- **Ovládanie až do štyroch skupín:** farebné variácie s plynulými prechodmi rozdelením jednotky na 2 alebo 4 sekcie.
- **Strobo efekt:** nezávislé ovládanie rýchlosti a trvania.
- **Jednoduché riadiace režimy:** prednastavené farby s ovládaním intenzity a CCT
- **Ethernet-DMX node:** data IN cez RJ45 konektor; data OUT cez DMX pre reťazenie.
- **Univerzálne ovládanie dát:** kompatibilné s DMX, RDM, Art-Net a SACN protokolmi.
- **Diaľkové nastavenie:** všetky parametre sú nastaviteľné cez RDM protokol
- **Uhlový senzor:** uhol sklonu zobrazený pre perfektné zarovnanie všetkých jednotiek.
- **Auto Flip Mód:** automatické pretočenie skupinových sekcií podľa pozície jednotky pre ľahké programovanie.
- **Stmievacie parametre:** voľba štvorcových alebo lineárnych stmievacích kríviek.
- **Vertikálna montáž možná:** dovoľuje tvorbu vertikálnych farebných prechodov pre efekty, ako napríklad východ a západ slnka.
- **Nastaviteľné nohy:** dá sa inštalovať priamo na podlahu; jednoducho nastaviteľné nohy pomáhajú s perfektným zarovnaním na podlahe.
- **QuickRig montážny systém:** svorky sa dajú umiestniť kdekoľvek pozdĺž zariadenia, aby sa mohli upevniť kdekoľvek na konštrukcii.

Optické vlastnosti:

- **Exkluzívny patentovaný optický systém:** 48 mikro optických asymetrických reflektorov, rozširujúcich ich svetlo rovnomerne po vertikálnych povrchoch.
- **Vysoká efektívnosť:** obrovský svetelný výkon, nízka spotreba energie.
- **Dlhá životnosť:** nadštandardná pracovná životnosť, žiadna potreba meniť lampy, minimálna údržba.
- **Perfektná biela:** kombinácia 2 bielych so 6 farbami dovoľuje tvoriť biele variácie s veľmi vysokou kvalitou (CRI >97) a vysokým jasom.
- **Vysoko priepustné ochranné sklo:** zaisťuje optimálny prenos svetla.
- **Smerované svetlo:** dovoľuje tvorbu presných lineárnych sekcií.
- **Elektronický stmievač:** stmievanie bez problémov s vypínaním pri nízkych úrovniach intenzity; vysoko kvalitné hladké stmievanie.

Konštrukcia:

- **Vyrobené v Európe:** kontrola nad všetkými aspektami kvality.
- **PSU:** vstavaný elektronický flicker-free zdroj pre ľahkú, plug-and-play inštaláciu.
- **Zdrojové konektory:** neutriK® powerCON TRUE1 TOP IN a OUT konektory pre reťazenie; oneskorené prepínanie proti nárazovému prúdu.
- **Bezventilátorový systém:** konvekčné chladenie - perfektné pre aplikácie citlivé na hluk - nevyžaduje veľa údržby.
- **Elektronický tepelný kontrolný systém:** zaisťuje maximálny výkon systému bez akéhokoľvek rizika prehrievania.
- **QuickRig bezpečnostné lanká:** jednoduchá a spoľahlivá inštalácia bezpečnostného lanka.
- **Ľahký a kompaktný:** ľahký na inštaláciu v rade na zemi či zavesený na svetelnej konštrukcii.

Obrázok:860

DSEN241_860 - 05/06/2023

Robert Juliat má právo zmeniť, alebo upraviť akúkoľvek časť tohto dokumentu bez upozornenia za účelom spresnenia alebo pri zmene produkčných techník.



ROBERT JULIAT